

CSE DF2 CONFORM DESK

SCRIVANIE REGOLABILI - *STANDING DESKS*

Informazioni generali sul prodotto- *Product description*

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI *IDENTIFICATION OF THE PRODUCTS*



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- regolazione in altezza cm 60/125
- conforme normativa ufficio EN527
- conformi norme UL962
- portata 160 kg circa
- colonna a 3 stadi velocità 38 mm al secondo
- sistema anti collisione
- consumo standby 0,1W
- alimentazione standard 230V / 60Hz

MAIN FEATURES

- height adjustment cm 60/125
- comply EN527
- comply UL962
- max loading 160 kg
- 3 stage column, speed 38 mm per second
- anti collision system
- standby mode 0,1W
- standard power supply 230V / 60Hz

Linea di produzione - *Production line*

Scrivanie regolabili linea CONFORM. Versione CSE DF2 a doppio montante con gamba a "T" e trave superiore telescopica. Montanti motorizzati LINAK®. Spinta complessiva 1600N (carico massimo incluso il top 160 kg). Elettrificazione Plug&Play. Dotata di sensore anti collisione. In modalità standby consumo 0,1W. Su richiesta: Comando DPG1C digitale con memorie e bluetooth® integrato.

Standing desks CONFORM line. Double "T" leg, telescopic beam, model CSE DF2. LINAK® motor legs 1600N (max. loading - top included - 160Kg) Plug&Play system. Anti-collision system. Standby mode 0,1W. On request: Digital command panel with integrated bluetooth®.

PRECAUZIONI D'USO - *PRECAUTIONARY INFORMATIONS*

Kit di montaggio rapido semplificato con trave superiore telescopica e meccanica integrata. Le scrivanie devono essere posizionate a terra in modo da garantirne la stabilità, utilizzando i piedini regolabili in dotazione. Non applicare carichi superiori a 100 kg (uniformemente distribuiti). Non salire o sedersi sul piano di lavoro. Intervenire sul sistema elettrico esclusivamente dopo aver disconnesso l'alimentazione elettrica.

Easy assembling kit with telescopic beam and integrated mechanism. Desks must be placed in a flat surface and must be controlled the stability, using the adjustable feet supplied. Do not put more than 100 kgs on the worktop. Do not climb or sit on the worktop. Act on the electrical system only after disconnecting the power supply.

INFORMAZIONI D'USO E MANUTENZIONE - *USE AND MAINTENANCE INFORMATIONS*

Pulire le strutture con soluzione detergente leggera e panno morbido. Non utilizzare solventi o materiali abrasivi. La verifica dei punti di fissaggio deve essere effettuata regolarmente secondo la frequenza d'uso. Eventuali operazioni di manutenzione elettrica devono essere affidate a personale tecnico specializzato.

Clean structures with a mild detergent solution and a soft cloth. Do not use solvents or abrasive. Verification of fixing points must be planned regularly, depending on frequency of use. Eventual maintenance operations on electrical system must be performed by specialized staff.

IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI - *IDENTIFICATION OF THE MATERIALS*

STRUTTURE: Acciaio di vari spessori da 1 a 1,5 mm.
Verniciatura a polveri epossidiche. Bianco RAL 9016 opaco (Nero RAL 9005 opaco su richiesta)

*STRUCTURES: Steel of various thicknesses, from 1 to 1,5 mm.
Lacquered with epoxy powder. Matt White RAL9016. (Matt Black RAL 9005 on request)*

**ATTUATORI ELETTRICI LINAK® con centralina integrata e comando evoluto DPG1C.
ELECTRIC ACTUATORS LINAK® with integrated central unit and DPG1C command panel.**

Allegare schede tecniche specifiche su richiesta.
Attached specific technical sheets on request



DPF1C
Standard



DPG1C
bluetooth®
Optional